

## FICHE SIGNALÉTIQUE / page 1


### SUPER KLEAN

INDICE DE RISQUE  
CODE DE RISQUE



4- TRES ELEVE  
3- ELEVE  
2- MODERE  
1- PEU ELEVE  
0- MINIME

INFLAMMABILITE (0)  
RISQUE POUR LA SANTE (4)  
REACTIVITE (2)  
RISQUE PARTICULIER (R)



#### SECTION I: IDENTIFICATION DU PRODUIT

APPELLATION COMMERCIALE ET SYNONYMES	FORMULE CHIMIQUE	UTILISATION DE LA MATIERE
<b>SUPER KLEAN</b>	Propriétaire	Nettoyant a planchers

#### SECTION II: INGREDIENTS DANGEREUX DE LA MATIERE

INGREDIENTS DANGEREUX	CONCENTRATION APPROXIMATIVE (%)	NUMERO CA NA OU ONU	DL <sub>50</sub> (PRECISER L'ESPÈCE ET LA VOIE D'ADMINISTRATION)
Hydroxyde de Potassium	5-15	1310-58-3	365 mg/kg (Oral-Rat)

Les autres ingrédients ne sont pas dangereux.

#### SECTION III: CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA MATIERE

ETAT PHYSIQUE	pH (tel quel)	ODEUR ET APPARENCE	
<b>Liquide</b>	<b>12.50±1.00</b>	<b>Légère – Jaune</b>	
% VOLATILITE (PAR VOL.)	DENSITE SPECIFIQUE	TENSION DE VAPEUR (MM)	DENSITE DE VAPEUR (AIR-1)
<b>N/D</b>	<b>1.020±0.050</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>
TAUX D'EVAPORATION	PT. D'EBULLITION (°C)	PT. DE CONGELATION (°C)	SOLUBILITE DANS L'EAU (20°C)
<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>N/D</b>	<b>Complète</b>
<b>N/A</b> = Non applicable			<b>N/D</b> = Non disponible

#### SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

<p>MOYENS D'EXTINCTION <b>Eau vaporisée, mousse à bioxyde de carbone.</b> PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX <b>CO, CO<sub>2</sub> produit par la combustion.</b> MARCHE A SUIVRE SPECIALE <b>N/A</b></p>	<p>INFLAMMABILITE <b>NON</b> SI OUI, DANS QUELLES CONDITIONS? <b>N/A</b> POINT D'ÉCLAIR (°C) ET LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION <b>Aucun</b> SEUIL MAXIMAL D'INFLAMMABILITÉ (% PAR VOLUME) <b>Aucun</b> SEUIL MINIMAL D'INFLAMMABILITÉ (% PAR VOLUME) <b>Aucun</b></p>
---	--

## FICHE SIGNALÉTIQUE / page 2

<b>SECTION V: DONNÉES SUR LA REACTIVITE</b>		
STABILITE CHIMIQUE <b>OUI</b> SI NON, DANS QUELLES CONDITIONS? <b>N/A</b> INCOMPATIBILITE AVEC D'AUTRES SUBSTANCES <b>OUI</b> SI OUI, AVEC LESQUELLES? <b>Les acides et l'ammoniaque.</b>	REACTIVITE – DANS QUELLES CONDITIONS? <b>Lorsque en contact avec les acides et l'ammoniaque.</b> PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX <b>CO, CO<sub>2</sub> produit par la combustion.</b>	
<b>SECTION VI: PROPRIETES TOXICOLOGIQUES</b>		
VOIE D'ADMINISTRATION <b>Contact avec la peau</b> <b>Contact oculaire</b> <b>Ingestion</b> EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUE A LA MATIERE PEAU : <b>Cause une irritation.</b> YEUX: <b>Cause une irritation.</b> INGESTION : <b>Peut causer une irritation, un malaise et la diarrhée.</b>	LIMITES D'EXPOSITION <b>N.D.</b> CANCEROGENICITE, EFFETS NOCIFS SUR LA REPRODUCTION, TERATOGENICITE, MUTAGENICITE <b>Aucune</b>	
<b>SECTION VII: MESURES PREVENTIVES</b>		
EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE GANTS (PRECISER) <b>Caoutchouc</b> YEUX (PRECISER) <b>Lunettes de sécurité</b> APPAREIL RESPIRATOIRES (PRECISER) <b>Masque</b> AUTRES (PRECISER) <b>Aucune</b>	MECANISMES TECHNIQUES (ex. VENTILATION, OPERATION EN MILIEU FERME, PRECISER) <b>N/A</b> MESURES EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT : <b>Neutraliser les            renversements mineurs avec les alcalins dilués et éponger la solution            neutralisée avec un matière absorbante et jeter aux ordures, rincer ce qui            reste avec beaucoup d'eau.</b> ELIMINATION DES RESIDUS <b>Incinerer avec les déchets domestiques. Observer les règlements locaux.</b> METHODES ET EQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION <b>N/A</b> EXIGENCES D'ENTREPOSAGE <b>Entreposer à des températures entre 20°C et 30°C.</b> RENSEIGNEMENTS SPECIAUX POUR L'EXPEDITION <b>La température lors de l'expédition devrait se situer entre 20°C et 30°C.</b>	
<b>SECTION VIII: PREMIERS SOINS</b>		
PEAU : <b>Rincer la peau avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.</b> YEUX : <b>Rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.</b> INGESTION : <b>Si avalé, NE PAS provoquer de vomissements. Boire 3-4 verres d'eau, consulter un médecin.</b>		
<b>SECTION IX: NUMEROS D'URGENCE</b>		
PREPARE PAR	NUMERO DE TELEPHONE	DATE
<b>Département Technique</b>	<b>Appeler CANUTEC au Numéro 24 Heures 613-996-6666</b>	<b>15 mai 2018</b>
<b>SECTION X: Classe(s) du S.I.M.D.U.T.: E</b>		
TRANSPORT :	<b>Liquide corrosif N.S.A. / HYDROXIDE DE POTASSIUM EN SOLUTION Classe 8 (9.2) UN 1814 PG III</b>	